



CE

SBAVATRICE A NASTRO a motori indipendenti

Per nastri sviluppo
da mm 2500 a mm 3500

 **STEFANI** s.r.l.

Via Villorosi 71 - 20029 Turbigo MI

P.IVA e C.F. 11336420150

Tel. +39.0331.899144

Fax +39.0331.890178

info@stefanisrl.it - www.stefanisrl.it

PROGETTATA PER L'USO INDUSTRIALE, È UTILIZZATA PER LE OPERAZIONI DI SMERIGLIATURA DEL MATERIALE. LA SUA CARATTERISTICA PRINCIPALE È LA PRESENZA DI DUE MOTORI COMPLETAMENTE INDIPENDENTI: LA TOTALE AUTONOMIA DEI DUE POSTI DI LAVORO E LA SCELTA DELLA VELOCITÀ D'USO, OFFRE UNA GRANDE FLESSIBILITÀ NEL SUO UTILIZZO.

Caratteristiche tecniche e accessori standard:

- Struttura robusta, per assicurare la massima stabilità e l'assenza di vibrazioni
- Due motori indipendenti con potenza Kw 3,73 + Kw 3,73 per lavorare in servizio continuo con la massima pressione di attrito 24 ore su 24 senza alcun problema di manutenzione
- Velocità di rotazione regolabile per ogni mandrino rpm 1400/2800 oppure rpm 800/3000 in base al modello scelto
- Componenti meccanici prodotti e lavorati internamente a garanzia della qualità Made in Italy Made in Stefani
- Alberi mandrino interamente rettificati ed equilibrati dinamicamente
- Braccio tendi nastro meccanico per nastro sviluppo mm 2500 /3000 /3500 in base al modello scelto
- Protezioni antinfortunistiche in lamiera di acciaio ad alta tenuta, dotate di bocche per l'aspirazione
- Due quadri comandi indipendenti con pulsanti start/stop/emergenza e selettore di velocità (per il modello rpm 1400/2800) oppure potenziometro multigiuro per la regolazione della velocità di rotazione con visualizzazione su display digitale (per il modello rpm 800/3000)
- Funzione antiripristino, apparecchiatura elettrica 24 Volt e protezione magnetotermica
- Base di supporto in versione alta per lavorate in piedi o versione bassa per lavorare seduti
- Conformi alle Normative CE

Optional:

- Aspiratore bordo macchina
- Ruote gommate

Versione speciale a richiesta:

- Braccia tendi nastro pneumatiche







STEFANI s.r.l.

Via Villorosi 71 - 20029 Turbigo MI
P.IVA e C.F. 11336420150
Tel. +39.0331.899144
Fax +39.0331.890178

info@stefanisrl.it - www.stefanisrl.it



DATI TECNICI SBAVATRICI A NASTRO EDOSMAN

MODELLO		EDOSMAN/2V	EDOSMAN/VE
 Hp		5+5	5+5
Kw		3,73+3,73	3,73+3,73
		trifase 50Hz	trifase 50Hz
 rpm		Due velocità 1400/2800	Con variatore di velocità 800/3000
 Sviluppo nastro mm		2500x100 3000x100 3500x100	2500x100 3000x100 3500x100
Ruota di contatto, diametro max mm		300	300
Distanza fra le ruote di contatto mm		1400	1400
 Kg		470	470

Le illustrazioni possono comprendere accessori opzionali. Stefani S.r.l. si riserva di apportare modifiche o migliorie senza preavviso.

MISURE DI INGOMBRO SBAVATRICE A NASTRO A MOTORI INDIPENDENTI

